

# BZK/BZKO... Ukončovací plech

## Informace:

**Použitie:**
Zabezpečenie káblov pred poškodením

pri zaťahovaní na konci žľabu.






**Materiál:**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL




**K montáži ku žľabom použite nasledovné počty skrutiek:**
**- šírka 100 až 200 mm - min. 2 komplety skrutiek SGKM6x12**
**- šírka 300 až 400 mm - min. 3 komplety skrutiek SGKM6x12**
**- šírka 500 až 600 mm - min. 5 komplety skrutiek SGKM6x12**

## Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **BZK/BZKO100** | **96** | **100210** | **100** | **0,04** |
| **BZK/BZKO150** | **146** | **100215** | **100** | **0,06** |
| **BZK/BZKO200** | **196** | **100220** | **100** | **0,08** |
| **BZK/BZKO300** | **296** | **100230** | **100** | **0,12** |
| **BZK/BZKO400** | **396** | **100240** | **30** | **0,16** |
| **BZK/BZKO500** | **496** | **100250** | **30** | **0,19** |
| **BZK/BZKO600** | **596** | **100260** | **30** | **0,23** |

© 2026 STRADER