OT35w.2-2/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 53cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

5 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou

2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šířka S [mm]	Výška W [mm]	Hloubka G [mm]	Šířka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hloubka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hloubka G1 [mm]	Šířka PS1 [mm]	Šířka PS2 [mm]
OT356.2-2/2PF4-0	105000627	530	617,0	320	226	550	254	648	325	226,0	226
OT356.2-2/2SF4-0	105000628	530	617,0	320	226	550	254	648	325	226,0	226
OT356.2-2/2PG-0	105000623	530	617,0	320	226	550	246	648	325	226,0	226
OT356.2-2/2SG-0	105000624	530	617,0	320	226	550	246	648	325	226,0	226
OT358.2-2/2PB-0	105000629	530	823,0	320	226	756	263	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2SB-0	105000633	530	823,0	320	226	756	263	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2PF4-0	105000630	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2SF4-0	105000634	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2PM10-0	105000631	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2SM10-0	105000635	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2PG-0	105000637	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2SG-0	105000638	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226

© 2026 STRADER