

## OT38w.2-5/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

### Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diery a kľúč. **Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

### OZNAČENIE :

**OT3** - polyesterová skriňa

**8** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**2** - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou

**5/2** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 5 a 2

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Verze:

| Symbol            | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] |
|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| OT386.2-5/2PF4-0  | 105000671  | 794          | 617,0        | 320          | 550           | 254           | 648           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT386.2-5/2SF4-0  | 105000672  | 794          | 617,0        | 320          | 550           | 254           | 648           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT386.2-5/2PG-0   | 105000673  | 794          | 617,0        | 320          | 550           | 246           | 648           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT386.2-5/2SG-0   | 105000674  | 794          | 617,0        | 320          | 550           | 246           | 648           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT388.2-5/2PB-0   | 105000675  | 794          | 823,0        | 320          | 756           | 263           | 854           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT388.2-5/2SB-0   | 105000679  | 794          | 823,0        | 320          | 756           | 263           | 854           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT388.2-5/2PF4-0  | 105000676  | 794          | 823,0        | 320          | 756           | 246           | 854           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT388.2-5/2SF4-0  | 105000680  | 794          | 823,0        | 320          | 756           | 246           | 854           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT388.2-5/2PM10-0 | 105000677  | 794          | 823,0        | 320          | 756           | 246           | 854           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT388.2-5/2SM10-0 | 105000681  | 794          | 823,0        | 320          | 756           | 246           | 854           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT388.2-5/2PG-0   | 105000683  | 794          | 823,0        | 320          | 756           | 246           | 854           | 325           | 492,0          | 226            |
| OT388.2-5/2SG-0   | 105000684  | 794          | 823,0        | 320          | 756           | 246           | 854           | 325           | 492,0          | 226            |