



OT38w.3-2/2/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 80cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- **Odolnosť voči UV žiareniu.**
- **Bezhalogénový.**
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

8 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - trojdverová s vertikálnymi tretinovými priečkami

2/2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 2 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT386.3-2/2/2PF4-0	105000685	794	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	226
OT386.3-2/2/2SF4-0	105000686	794	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	226
OT386.3-2/2/2PG-0	105000687	794	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	226
OT386.3-2/2/2SG-0	105000686	794	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	226
OT388.3-2/2/2PB-0	105000689	794	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	226
OT388.3-2/2/2SB-0	105000693	794	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	226
OT388.3-2/2/2PF4-0	105000690	794	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226
OT388.3-2/2/2SF4-0	105000694	794	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226
OT388.3-2/2/2PM10-0	105000691	794	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226
OT388.3-2/2/2SM10-0	105000695	794	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226
OT388.3-2/2/2PG-0	105000697	794	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226

OT388.3 -2/2/2SG- 0	1050006 98	794	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226
---------------------------	---------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----