

OT310w.3-4/2/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informace:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdný skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

- OT3** - polyesterová skriňa
- 10** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 3** - trojdverová s vertikálnymi priečkami
- 4/2/4** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 4, 2 a 4
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT3106.3-4/2/4PF4-0	105001151	1059	617,0	320	550	254	648	325	359,0	227	359
OT3106.3-4/2/4SF4-0	105001155	1059	617,0	320	550	254	648	325	359,0	227	359
OT3106.3-4/2/4PG-0	105001597	1059	617,0	320	550	246	648	325	359,0	227	359
OT3106.3-4/2/4SG-0	105001598	1059	617,0	320	550	246	648	325	359,0	227	359
OT3108.3-4/2/4PB-0	105001148	1059	823,0	320	756	263	854	325	359,0	227	359
OT3108.3-4/2/4SB-0	105001152	1059	823,0	320	756	263	854	325	359,0	227	359
OT3108.3-4/2/4PF4-0	105001149	1059	823,0	320	756	246	854	325	359,0	227	359
OT3108.3-4/2/4SF4-0	105001153	1059	823,0	250	756	246	854	325	359,0	227	359
OT3108.3-4/2/4PM10-0	105001150	1059	823,0	320	756	246	854	325	359,0	227	359
OT3108.3-4/2/4SM10-0	105001154	1059	823,0	320	756	246	854	325	359,0	227	359
OT3108.	1050012	1059	823,0	320	756	246	854	325	359,0	227	359

3-4/2/4PG-0	57										
OT3108.3-4/2/4SG-0	105001258	1059	823,0	320	756	246	854	325	359,0	227	359