

## GLSFX... Flexibilný prvok

### Informace:

#### Použitie

- Vytváranie oblúkov a T-kusov pri realizácii káblových trás z prípojnícových systémov

#### Vlastnosti

- 25/40/63 A
- Štandardná dĺžka 500mm
- V prípade potreby iných dĺžok symbol výrobku je: GLSFX\_ -... (napr. GLSFX4-800 - dĺžka 800mm)



| Technické údaje |              |               |              |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| Symbol          | Dĺžka L [mm] | Hmotnosť [kg] | El. prúd [A] |
| GLSFX4          | 500          | 0,90          | 40           |
| GLSFX8          | 500          | 2,50          | 40           |
| GLSFX63         | 500          | 3,80          | 63           |
| GLSFX4T         | 500          | 0,00          | 40           |
| GLSFX8T         | 500          | 0,00          | 40           |
| GLSFX63T        | 500          | 0,00          | 63           |

### Verze:

| Symbol   | Délka L [mm] | Hmotnost [kg] | Pól          | El. proud [A] |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| GLSFX4   | 500          | 0,90          | 2P; 4P       | 40            |
| GLSFX8   | 500          | 2,50          | 2+2P; 6P; 8P | 40            |
| GLSFX63  | 500          | 3,80          | 4P           | 63            |
| GLSFX4T  | 500          | 0,00          | 2P; 4P       | 40            |
| GLSFX8T  | 500          | 0,00          | 2+2P; 6P; 8P | 40            |
| GLSFX63T | 500          | 0,00          | 4P           | 63            |