

# ELBJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

## Informace:

**POUŽITÍ**
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
**Na objednávku:**
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
**E** - antikorozní ocel.
**L** - lakování práškové libovolné barvy.






K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného piremeru.

## Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **ELBJ50H30** | **50** | **136305** | **4** | **0,21** |
| **ELBJ100H30** | **100** | **136310** | **4** | **0,30** |
| **ELBJ150H30** | **150** | **136315** | **4** | **0,38** |
| **ELBJ200H30** | **200** | **136320** | **4** | **0,46** |
| **ELBJ300H30** | **300** | **136330** | **4** | **0,63** |

## Související produkty:



ELL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER