GDA 63-2500 A Prípojnicové rozvody pre distribúciu s hliníkovými zbernicami

Informace:



- *Ochranu pred nebezpečným dotykom živých častí tvorí hliníkový kryt so stupňom ochranyod IP50 do IP55*
- *Jednoskrutková spojka (svorková)*
- *Hliníkové a medené zbernice boli špeciálne* navrhnuté pre splňanie povrchového efektu (SKIN EFFECT)
- *Štandardná dĺžka rovných dielov je 4m (výroba skrátených verzií možná)*
- Prierez neutrálnej zbernice je na 100% rovnaký alebo väčší ako fázovej *zbernice* zberniciam
- GDA 6: PE zbernica v izolovanom prevedení (“čistá zem”)
- Pripojenie odbočovacích jednotiek pod napätím
- Menovité prúdy: A 63-100-160-250-400-500-630-800-1000 -1250-1600-2000-2500
- Menovitý prevádzkový prúd pri izbovej teplote: Tmed24h = 43 ° C (priemer za 24 hodín).
- Menovité izolačné napätie Ui: 1 000 V
- Menovitá frekvencia: 50-60 Hz
- Odbočovacie škatule sú zásuvného typu s krytím IP55, zasuvateľné pod napätím s menovitými prúdmi 32-63-125-250-400 A
- Odbočovacie škatule pre prúdy 32 A môžu byť vo verzii s poistkovými spodkami typu 10,3 × 38 alebo pripravené na montáž modulárneho spínača.
- Odbočovacie škatule 63 A, 125 A, 250 A a 400 A je možné vyhotoviť ako delené s poistkovými spodkami typu NH00, NH1 a NH2 alebo pripraviť pre montáž modulárneho spínača.

V súlade s týmito normami: IEC 61439-1 , IEC 61439-6 , STN EN 61439-1 , STN EN 61439-6 , DIN VDE 0660 časť 500 , DIN VDE 0660 časť 502

© 2026 STRADER