
K...- 4-5P Rovný diel 0,5-4m (2000-5000A)

Informace:

Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás.

- verzie pre 2000 A až 5000 A
- v 4 až 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov s monoblokovou spojkou
- krytie IP 40 a IP55



Materiál

- zbernice - hliník, meď
- výška 280 a 560 mm
- šírka 129 mm
- dĺžka od 440 - 3500 mm na požiadanie

Verze:

Symbol	Výška H [mm]	Délka Lmin [mm]	Délka Lmax [mm]	Pól	El. prúd [A]	Symbol pre Cu
K20RT4ALLL	**280**	**500**	**4000**	**4**	**2000**	**K20RT4RLLL**
K20RT5ALLL	**280**	**500**	**4000**	**5**	**2000**	**K20RT5RLLL**
K25RT4ALLL	**280**	**500**	**4000**	**4**	**2500**	**K25RT4RLLL**
K25RT5ALLL	**280**	**500**	**4000**	**5**	**2500**	**K25RT5RLLL**
K32RT4ALLL	**280**	**500**	**4000**	**4**	**3200**	**K32RT4RLLL**
K32RT5ALLL	**280**	**500**	**4000**	**5**	**3200**	**K32RT5RLLL**
K40RT4ALLL	**560**	**500**	**4000**	**4**	**4000**	**K40RT4RLLL**
K40RT5ALLL	**560**	**500**	**4000**	**5**	**4000**	**K40RT5RLLL**
K50RT4ALLL	**560**	**500**	**4000**	**4**	**5000**	**K50RT4RLLL**
K50RT5ALLL	**560**	**500**	**4000**	**5**	**5000**	**K50RT5RLLL**

© 2026 STRADER