KBL...H60 Žľab

Informace:






Použitie:

Vedenie káblových trás.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KBJ...nad 300m
E - nerezová oce¾ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosù spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiù skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.
Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
KBL100H60/3	**3000**	**100**	**162010**	**6**	**1,44**	**5800**
KBL150H60/3	**3000**	**150**	**162015**	**6**	**1,74**	**8800**
KBL200H60/3	**3000**	**200**	**162020**	**6**	**2,04**	**11800**
KBL300H60/3	**3000**	**300**	**162030**	**4**	**2,64**	**17800**
KBL400H60/3	**3000**	**400**	**161440**	**4**	**3,24**	**23800**

© 2026 STRADER