
DOZ...H40/3 Rebrík morský

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás na lodiach a na vrtných plošinách.





MATERIÁL

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka zinkového povlaku cca 45-55 mikrónov

Na objednávku:

- Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K motáži použite spojky LDOUH40 a skrutky SGKFM8x16

Verze:

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	G [mm]
DOZ100H40/3	**106**	**414010**	**3**	**3,20**	**1,5**
DOZ200H40/3	**206**	**414020**	**3**	**3,74**	**1,5**
DOZ300H40/3	**306**	**414030**	**3**	**4,28**	**2,0**
DOZ400H40/3	**406**	**414040**	**3**	**4,82**	**2,0**
DOZ500H40/3	**506**	**414050**	**3**	**5,36**	**2,0**
DOZ600H40/3	**606**	**414060**	**3**	**6,05**	**2,0**
DOZ700H40/3	**706**	**414070**	**3**	**6,68**	**2,0**
DOZ800H40/3	**806**	**414080**	**3**	**7,40**	**2,0**
DOZ900H40/3	**906**	**414090**	**3**	**8,00**	**2,0**
DOZ1000H40/3	**1006**	**414011**	**3**	**8,60**	**2,0**

© 2026 STRADER