

KRPBJ...H30 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBJ50H30	50	136905	1	0,40
KRPBJ100H30	100	136910	1	0,62
KRPBJ150H30	150	136915	1	0,94
KRPBJ200H30	200	136920	1	1,24
KRPBJ300H30	300	136930	1	1,87

Související produkty:



KGR...H30 Žlab

KGL...H30 Žlab

KGJ...H30 Žlab

KBJ...H30 Žlab

KBR...H30 Žlab

SGK... Šroub s
půlkulatou hlavou
(komplet)

SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou (komplet)