
DUVD...H60 Stúpací rebrík


Informace:

POUŽITIE
Vedenie vertikálnych káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY:

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .





MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088 do 3m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
DUVD100H60/3	**3000**	**100**	**466013**	**4**	**2,01**
DUVD100H60/6	**6000**	**100**	**466016**	**2**	**2,01**
DUVD200H60/3	**3000**	**200**	**466023**	**4**	**2,24**
DUVD200H60/6	**6000**	**200**	**466026**	**2**	**2,24**
DUVD300H60/3	**3000**	**300**	**466033**	**2**	**2,47**
DUVD300H60/6	**6000**	**300**	**466036**	**2**	**2,47**
DUVD400H60/3	**3000**	**400**	**466043**	**2**	**2,81**
DUVD400H60/6	**6000**	**400**	**466046**	**2**	**2,81**
DUVD500H60/3	**3000**	**500**	**466053**	**2**	**2,92**
DUVD500H60/6	**6000**	**500**	**466056**	**2**	**2,92**
DUVD600H60/3	**3000**	**600**	**466063**	**2**	**3,15**
DUVD600H60/6	**6000**	**600**	**466066**	**2**	**3,15**

© 2026 STRADER