

## S-40÷140PC-4/Ø70 Uličný stĺp kužeľový prírubový rovný (copy)

### Informace:

#### POUŽITIE

- **Uličný oceľový kužeľový osvetľovací stĺp rovný prírubový** o výške 4 až 14 m, slúži obyčajne na osvetlenie parkovísk, ulíc, ciest, atď.
- Stĺp je prednostne určený na montáž svietidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svietidlá.

#### MATERIÁL

- Oceľový plech o hrúbke 4 mm, žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka plechu 4 mm, umožňuje prenieť veľké zaťaženie stožiaru.



#### Výhody:

- Záves na prírube uľahčuje manipuláciu pri montáži stĺpa.
- Použitím prefabrikovaných základov typu F... odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H1 [mm]	L [mm]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	Základ
S-40PC-4/Ø70	1102216014	45,00	0	100	4	70/121	12.5	F100/200
S-50PC-4/Ø70	1102217022	58,00	0	100	5	70/136	12.5	F100/200
S-60PC-4/Ø70	1102218010	72,00	0	100	6	70/148,50	12.5	F150/200
S-70PC-4/Ø70	1102219014	86,00	0	100	7	70/161	12.5	F150/200
S-80PC-4/Ø70	1102219016	102,00	0	100	8	70/173,50	12.5	F150/200
S-90PC-4/Ø70	1102211115	120,00	0	100	9	70/186	12.5	F150/200
S-100PC-4/Ø70	1102211226	138,00	0	100	10	70/198,50	12.5	F150/200
S-110PC-4/Ø70		172,00	0	100	11	70/210	12.5	F160/200
S-120PC-4/Ø70		191,00	0	100	12	70/222,50	12.5	F160/200
S-130PC-4/Ø70		206,00	4725	100	13	70/223,50	12.5	F165/250
S-140PC-4/Ø70		234,00	4725	100	14	70/236	12.5	F165/300