

CWC40H35... C-uholník zosilnený

Informace:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWD..., WWC..., WWCN..., WPL..., WTL..., WPT..., WWT..., WMC/WMCO..., WMCN... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, (pri objednávke nad 300 m)

E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 6 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK8x14 alebo SGM8x14.
- * CWC40H35/6 dostupný pri objednávke nad 100 ks.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
CWC40H35/2	2000	40	610620	8	35	3,02
CWC40H35/3	3000	40	610630	8	35	4,53
CWC40H35/6 *	6000	40	610660	8	35	9,06