
CWP40H35...MC C-uholník zosilnený

Informace:

POUŽITIE
Vytvorenie nosnej konštrukcie pre uloženie fotovoltaických panelov na šikmé a ploché strechy. Montáž fotovoltaických panelov na nosnú konštrukciu.





VÝHODY

- stabilná podpora panelov v konštrukciách na šikmých a plochých strechách
- vďaka použitiu konštrukčnej ocele sa C-uholníky vyznačujú veľmi vysokými pevnostnými parametrami
- otvory 13x85 mm umožňujú montáž držiakov ku C-uholníkom v ľubovoľnom mieste bez vŕtania
- štvorcové otvory 9,5 mm po stranách C-uholníka Umožňujú priskrutkovanie doplnkovýchzariadení, napr. káblových žľabov, optimalizátorov výkonu
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

MATERIÁL
Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Obsah balení
CWP40H35/2,2 MC	**2244**	**40**	**620412**	**35**	**2,87**	**1 ks**
CWP40H35/3,3 MC	**3366**	**40**	**620413**	**35**	**4,30**	**1 ks**

© 2026 STRADER