

KO...W Káblová objímka

Informace:


- **Priemer káblov od 10 do 100 mm**
- Okrem vedenia káblových trás, môže slúžiť aj na upevnenie silových káblov ukladaním nad seba.
- Objímka dodávaná bez spojovacieho materiálu.

Farba: čierna podľa RAL

Materiál:

- PA 6 GF30
- alebo na objednávku PA 6 GF30 VO (obsahuje spomaľovače horenia)

Certifikáty: CE a triedy B (EN 61914:2009)



Typ	D0	L	B	I	H1	H2	H3	A	C	d0	SKRUTKA
KO 18 Wx2 KO 18 Wx3 KO 18 Wx4	10-18	56	40	33-37	11,5	52,5-60,5 75,5-91,5 98,5-122,5	55-63 78-94 101-125	6,5	23-31	7	M6
KO 27 Wx2 KO 27 Wx3 KO 27 Wx4	16-27	69	40	45	15	55-66 85-107 115-148	60-71 90-112 120-153	7	30-41	9	M8
KO 40 Wx2 KO 40 Wx3 KO 40 Wx4	27-40	99	60	70	25	89-102 136-165 189-228	99-112 148-175 196-238	12	50-63	12	M10
KO 54 Wx2 KO 54 Wx3 KO 54 Wx4	34-54	101	55	75	26	94-114 146-186 198-258	104-124 156-196 208-268	9	52-72	12	M10
KO 75 Wx2 KO 75 Wx3 KO 75 Wx4	48-75	128	59	95	31	107-134 169-223 231-312	118-145 180-234 242-323	8	62-89	13	M12
KO 90 Wx2 KO 90 Wx3 KO 90 Wx4	65-90	157	70	118	50	167-192 267-317 367-442	195-220 295-345 395-470	18	100-125	14	M12
KO 100 Wx2 KO 100 Wx3 KO 100 Wx4	74-100	195	80	150	55	187-213 297-349 407-485	221-247 331-383 441-519	18	110-136	15	M14