

KO...W Káblová objímka

Informace:

- **Priemer káblov od 10 do 100 mm**
- Okrem vedenia káblových trás, môže slúžiť aj na upevnenie silových káblov ukladaním nad seba.
- Objímka dodávaná bez spojovacieho materiálu.


Farba: čierna podľa RAL

Materiál:

- PA 6 GF30
- alebo na objednávku PA 6 GF30 VO (obsahuje spomaľovače horenia)

Certifikáty: CE a triedy B (EN 61914:2009)

TYP OBJÍMKY	DØ	L	B	I	H1	H2	H3	A	C	dØ	SKRUTKA
KO 18 Wx2 KO 18 Wx3 KO 18 Wx4	10 - 18	56	40	33 - 37	11,5	52,5-60,5 75,5-91,5 98,5-122,5	55-63 78-94 101-125	6,5	23 - 31	7	M6
KO 27 Wx2 KO 27 Wx3 KO 27 Wx4	16 - 27	69	40	45	15	55-66 85-107 115-148	60-71 90-112 120-153	7	30 - 41	9	M8
KO 40 Wx2 KO 40 Wx3 KO 40 Wx4	27 - 40	99	60	70	25	89-102 139-165 189-238	99-112 149-175 196-238	12	50 - 63	12	M10
KO 54 Wx2 KO 54 Wx3 KO 54 Wx4	34 - 54	101	55	75	28	94-114 146-186 196-258	104-124 156-196 208-268	9	52 - 72	12	M10
KO 75 Wx2 KO 75 Wx3 KO 75 Wx4	48 - 75	128	59	95	31	107-134 169-223 231-312	118-145 180-234 242-323	8	62 - 89	13	M12
KO 90 Wx2 KO 90 Wx3 KO 90 Wx4	65 - 90	157	70	118	50	167-192 267-317 367-442	195-220 295-345 395-470	18	100 - 125	14	M12
KO 100 Wx2 KO 100 Wx3 KO 100 Wx4	74 - 100	195	80	150	55	187-213 297-349 407-485	221-247 331-383 441-519	18	110 - 136	15	M14



	18	27	40	54	75	90	100
1	10-18	16-27	27-40	34-54	48-75	65-90	74-100
2	56	69	99	101	128	157	195
3	40	40	60	55	59	70	80
4	33-37	45	70	75	95	118	150
5	11,5	15	25	28	31	50	55
6	52,5-60,5 75,5-91,5 98,5-122,5	55-66 85-107 115-148	89-102 139-165 189-238	94-114 146-186 196-258	107-134 169-223 231-312	167-192 267-317 367-442	187-213 297-349 407-485
7	55-63 78-94 101-125	60-71 90-112 120-153	99-112 149-175 196-238	104-124 156-196 208-268	118-145 180-234 242-323	195-220 295-345 395-470	221-247 331-383 441-519
8	6,5	7	12	9	8	18	18
9	23 - 31	30 - 41	50 - 63	52 - 72	62 - 89	100 - 125	110 - 136
10	7	9	12	12	13	14	15
11	M6	M8	M10	M10	M12	M12	M14