


## HLP... LED parkové svietidlo

### Informace:

#### Základné parametre

Produktová skupina: HLP  
 Typ svietidla: Parkové svietidlo  
 Integrovaný napájací zdroj: Áno  
 Možnosti montáže: Na stĺp  
 Regulácia: Nie  
 Certifikáty: CE, RoHS  
 Záruka: 2 roky  
 Materiál: Hliník, PCo



#### Svetelné parametre

Svetelný tok: od 6000lm do 12000lm  
 Svetelná účinnosť: do 120lm/W  
 Farebná teplota: 4000K  
 Index podania farieb: >80  
 Vyžarovací uhol: 90°  
 Jednotnosť farieb: <6SDCM

#### Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkon): od 50W do 100W  
 Napájacie napätie: 160-265V  
 Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz  
 Účinník: >0,9

#### Prevádzkové parametre

Životnosť: 35 000h  
 Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >25 000  
 LLMF: >0,7  
 Krytie svietidla IP: 65  
 Trieda mechanickej odolnosti IK: 85  
 Čas vznietenia: <0,5s  
 Pracovná teplota: od -15° do 45°C  
 Skladovacia teplota: od -25° do 60°C  
 Vnútorňý priemer príruby:  $\Phi$  60mm

[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svietidiel](#)

### Verze:

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytí	Rozměry [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED HLP050KN	2,00	IP65	$\Phi$ 382x116	50	4000	6000
LED HLP080KN	2,00	IP65	$\Phi$ 382x116	30	4000	9600
LED HLP100KN	2,00	IP65	$\Phi$ 382x116	50	4000	12000