


LP...TR LED parkové svetidlo

Informace:

Základné parametre

Produktová skupina: Parkové TR
 Typ svetidla: Parkové svetidlo
 Výška stožiaru: 3 až 8m
 Integrovaný napájací zdroj: Áno
 Možnosti montáže: Na stožiar
 Regulácia: Nie
 Certifikáty: CE, RoHS
 Záruka: 3 roky
 Materiál: Hliník, PC
 Farba krytu: RAL 9005



Svetelné parametre

Svetelný tok (+/- 5%): 5040lm, 8350lm
 Svetelná účinnosť: do 157lm/W
 Farebná teplota: 4000K
 Index podania farieb: >70
 Vyžarovací uhol: 120°
 Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkon): 30W, 50W
 Napájacie napätie: 100-277V
 Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
 Účinník: >0,9

Prevádzkové parametre

Životnosť: 50 000h
 LLMF: >0,7
 Krytie svetidla IP: 65
 Trieda mechanickej odolnosti IK: 09K
 Čas vznietenia: <0,5s
 Pracovná teplota: od -20° do 50°C
 Skladovacia teplota: od -20° do 60°C
 Vnútorň priemer príruby: Φ 66,6mm
 Možnosť inštalácie na stĺpoch: o výške 3 až 8m
 Rozsah regulácie uhla zdroja svetla +/- 60°

[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svetidiel](#)

Verze:

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytí	Rozměry [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LP030TR	3,45	IP65	301x301xH441	30	4000	4720
LED LP050TR	3,45	IP65	301x301xH441	50	4000	7866