

## BRZJ...H60 Redukcia žľabu ukončovacia

### Informace:

**Použitie**

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

**Materiál**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
BRZJ50H60	48	139722	100	59	0,07
BRZJ100H60	98	139723	100	59	0,09
BRZJ150H60	148	139724	100	59	0,13
BRZJ200H60	198	139725	50	59	0,16
BRZJ300H60	298	139726	50	59	0,26