

BRZJ...H80 Redukcia žľabu ukončovacia

Informace:

Použitie

Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
BRZJ50H80	48	139730	50	79	0,08
BRZJ100H80	98	139731	50	79	0,12
BRZJ150H80	148	139732	50	79	0,16
BRZJ200H80	198	139733	30	79	0,20
BRZJ300H80	298	139734	30	79	0,32