
DUJ...H60 Rebrík

Informace:





Použitie

Vedenie káblovej trasy.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Natreté v štandardných farbách RAL

Doplňujúce informácie

- Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž káblových príchytiek UK/UKO... a UKP...
- Rebríky dostupné v dĺžkach 2 m a šírkach 150 a 250 mm na požiadanie
- Možnosť E90 pre šírky 100 - 400 mm
- Možnosť E - iba pre úseky do 3 m (prevedenie s menej častou perforáciou v spodnej časti boku rebríka)

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DUJ100H60/3	**3000**	**100**	**476010**	**4**	**1,50**	**4200**
DUJ200H60/3	**3000**	**200**	**476020**	**4**	**1,70**	**8400**
DUJ300H60/3	**3000**	**300**	**476030**	**2**	**1,90**	**12600**
DUJ400H60/3	**3000**	**400**	**476040**	**2**	**2,10**	**16800**
DUJ500H60/3	**3000**	**500**	**476050**	**2**	**2,30**	**21000**
DUJ600H60/3	**3000**	**600**	**476060**	**2**	**2,50**	**25200**

© 2026 STRADER