

## TRUNJ... T-redukcia vkladaná

### Informace:

Použitie:



Rozvetvenie káblovej trasy.

- Okef pozinkované Sendzimerovou technológiou PN-EN 10346:2013-09

Na objednávku:

- **Ocel podčiernená** ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

- Natierané v štandardnej palete RAL



Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGOM6x12 alebo SGM6x12
- montáž umiestnením na žlab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)
- inštalácia v ľubovoľnom bode žlabu od dna po vyrezaní otvoru vhodnej veľkosti v dne žlabu
- rozvetvenie káblovej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100
- možnosť opustenia žlabu v štyroch polohách
- dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

### Verze:

| Symbol   | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozměr a [mm] |
|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| TRUNJ100 | 136781     | 1          | 0,80          | 100           |
| TRUNJ200 | 136783     | 1          | 1,65          | 200           |
| TRUNJ300 | 136784     | 1          | 2,48          | 300           |