

TRUNJ... T-redukcia vkladaná

Informace:

Použitie:

Rozvetvenie káblovej trasy.





Materiál:

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou technológiou PN-EN 10346:2015-09

Na objednávku:

E - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

L - Natierané v štandardnej palete RAL

Ďalšie informácie:

– montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

– montáž umiestnením na žľab zhora alebo zdola (po vyrezaní dna)

– inštalácia v ľubovoľnom bode žľabu od dna po vyrezaní otvoru vhodnej veľkosti v dne žľabu

– rozvetvenie káblovej trasy nahor alebo nadol v rozsahu výšok H42-H100

– možnosť opustenia žľabu v štyroch polohách

– dostupné v iných šírkach na požiadanie (150, 400, 500 a 600 mm)

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]
TRUNJ100	**136781**	**1**	**0,80**	**100**
TRUNJ200	**136783**	**1**	**1,65**	**200**
TRUNJ300	**136784**	**1**	**2,48**	**300**

© 2026 STRADER