

## TKSZ...H60 T-kus

### Informace:

#### Informácie

Zmena smeru káblovej trasy.

#### Materiál

**S** - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

#### Na požiadanie:

**F** - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02


**E** - Nerezová oceľ

**L** - Nalakované v štandardnej palete RAL

#### Doplňujúce informácie

- Použitie zacvakávacieho spoja v tvarovkách výrazne urýchľuje počiatočnú montáž inštalovanej káblovej trasy.

- Pri šírkach presahujúcich 200 mm by sa na pripojenie tvarovky ku káblóvemu žľabu mali použiť nasledujúce spojovacie prvky: UDKS (bočné vystuženie zacvakávacieho spoja) a USSN/USSO (spojenie spodnej tvarovky s žľabom).



### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozměr a [mm]
<b>TKSZ60H60</b>	<b>981106</b>	<b>1</b>	<b>0,70</b>	<b>60</b>
<b>TKSZ100H60</b>	<b>981110</b>	<b>1</b>	<b>1,20</b>	<b>100</b>
<b>TKSZ150H60</b>	<b>981115</b>	<b>1</b>	<b>1,80</b>	<b>150</b>
<b>TKSZ200H60</b>	<b>981120</b>	<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>200</b>
<b>TKSZ300H60</b>	<b>981130</b>	<b>1</b>	<b>3,20</b>	<b>300</b>
<b>TKSZ400H60</b>	<b>981140</b>	<b>1</b>	<b>4,50</b>	<b>400</b>
<b>TKSZ500H60</b>	<b>981150</b>	<b>1</b>	<b>6,10</b>	<b>500</b>
<b>TKSZ600H60</b>	<b>981160</b>	<b>1</b>	<b>7,96</b>	<b>600</b>