PRKLJ... Kryt redukce levé

Informace:



POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikorozní ocel.

Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V prípade tvaroviek perforovaných použite spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
PRKLJ100/50	**100**	**104810**	**10**	**0,10**	**50**
PRKLJ150/100	**150**	**104815**	**10**	**0,13**	**100**
PRKLJ200/100	**200**	**105220**	**10**	**0,15**	**100**
PRKLJ200/150	**200**	**105320**	**10**	**0,17**	**150**
PRKLJ300/200	**300**	**105230**	**10**	**0,23**	**200**
PRKLJ400/300	**400**	**104840**	**10**	**0,32**	**300**
PRKLJ500/400	**500**	**104850**	**10**	**0,40**	**400**
PRKLJ600/500	**600**	**104860**	**10**	**0,47**	**500**

Související produkty:

PKRJ... Kryt redukčního kolena

PKKJ... Kryt kolena žlabu 90°

PKJ... Kryt žlabu

PZKJ... Kryt žlabu se zámkem

PKKMJ... Kryt kolena žlabu 45°

PTRJ... Kryt T-redukce

PTRSJ... Kryt T-redukce symetrické

PTKJ... Kryt T-kusu žlabu

PRKPJ... Kryt redukce pravé

PRKSJ... Kryt redukce symetrické

PZKKPJ... Kryt kolena žlabu 90° se zámkem

PCZKJ... Kryt křižovatky žlabu

PZTKPJ... Kryt T-kusu žlabu se zámkem

PZCZKPJ... Kryt křižovatky žlabu se zámkem

PZKKMPJ... Kryt kolena žlabu 45° se zámkem

© 2026 STRADER