

## PRKSL... Kryt redukce symetrické

### Informace:

**POUŽITÍ**  
Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.

**MATERIÁL**  
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** -- antikorozní ocel.



Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

### Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

| Symbol              | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr b [mm] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| <b>PRKSL100/50</b>  | <b>100</b>   | <b>104410</b> | <b>10</b>  | <b>0,07</b>   | <b>50</b>     |
| <b>PRKSL150/100</b> | <b>150</b>   | <b>104415</b> | <b>10</b>  | <b>0,10</b>   | <b>100</b>    |
| <b>PRKSL200/100</b> | <b>200</b>   | <b>104420</b> | <b>10</b>  | <b>0,11</b>   | <b>100</b>    |
| <b>PRKSL200/150</b> | <b>200</b>   | <b>104520</b> | <b>10</b>  | <b>0,13</b>   | <b>150</b>    |
| <b>PRKSL300/200</b> | <b>300</b>   | <b>104430</b> | <b>10</b>  | <b>0,17</b>   | <b>200</b>    |
| <b>PRKSL400/300</b> | <b>400</b>   | <b>104440</b> | <b>10</b>  | <b>0,22</b>   | <b>300</b>    |
| <b>PRKSL500/400</b> | <b>500</b>   | <b>104450</b> | <b>10</b>  | <b>0,28</b>   | <b>400</b>    |
| <b>PRKSL600/500</b> | <b>600</b>   | <b>104460</b> | <b>10</b>  | <b>0,33</b>   | <b>500</b>    |

### Související produkty:

