

KSP...H100N Žlab samonosný

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu v halaách nebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žlabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárové zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel. (dĺžka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění: Při větších objednávkách možnost výroby:

- žlabů s perforovanými boky
- žlabů o délce od 2 do 12m

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KSP200H300/3N	3000	200	220020	2	5,81	16
KSP200H100/6N	6000	200	220021	2	5,81	16
KSP300H100/3N	3000	300	220030	2	6,71	24
KSP300H100/6N	6000	300	220031	2	6,71	24
KSP400H100/3N	3000	400	220040	2	7,61	32
KSP400H100/6N	6000	400	220041	2	7,61	32
KSP500H100/3N	3000	500	220050	2	8,51	41
KSP500H100/6N	6000	500	220051	2	8,51	41
KSP600H100/3N	3000	600	220060	2	9,41	49
KSP600H100/6N	6000	600	220061	2	9,41	49

Související produkty:



KKSC...H100N Koleno žlabu 90°



KKSMC...H100N Koleno žlabu 45°



TKSC...H100N T-kus žlabu



CZKSC...H100N Křížovatka žlabu



LWKSC...H100N Úhel vnitřní 90° samonosného žlabu



LZKSC...H100N Úhel vnější 90° samonosného žlabu