

## TKSC...H100N T-kus žlabu

## Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**



Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

## Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKSC200H100N | 200          | 220922     | 1          | 12,96         |
| TKSC300H100N | 300          | 220932     | 1          | 15,50         |
| TKSC400H100N | 400          | 220942     | 1          | 18,33         |
| TKSC500H100N | 500          | 220952     | 1          | 21,07         |
| TKSC600H100N | 600          | 220962     | 1          | 23,98         |

Související  
produkty:

PTKSC Kryt T-kus



PZTKSC Kryt T-kusu se zámkem