KZLC...H50 Žlab s přivařenou spojkou

Informace:





POUŽITÍ
Vedení kabelových tras srôzného typu.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žľabov odporúčame použiť 10 ks šroubů SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZLC50H50/3	**3000**	**50**	**352905**	**6**	**3,10**	**2300**
KZLC100H50/3	**3000**	**100**	**352910**	**6**	**4,22**	**4800**
KZLC200H50/3	**3000**	**200**	**352920**	**4**	**5,97**	**9800**
KZLC300H50/3	**3000**	**300**	**352930**	**4**	**7,82**	**14800**
KZLC400H50/3	**3000**	**400**	**352940**	**2**	**9,66**	**19800**
KZLC500H50/3	**3000**	**500**	**352950**	**2**	**11,61**	**24800**
KZLC600H50/3	**3000**	**600**	**352960**	**2**	**13,46**	**29800**

Související produkty:


KZC...H50 Žlab


LZCH50 Spojka žlabu


LCC...H50 Spojka C


LZGCH50 Spojka žlabu otočná


KKZC...H50 Koleno 90°


KKZMC...H50 Koleno 45°


TKZC...H50 T-kus žlabu


CZKZC...H50 Křižovatka žlabu


LZZC...H50 Úhel vnější 90°


LZZMC...H50 Úhel vnější 45°


LZWC...H50 Úhel vnitřní 90°


LZWMC...H50 Úhel vnitřní 45°


TRZC...H50 T - redukce symetrická


RKZC...H50 Redukce symetrická

© 2026 STRADER