

## KZLC...H50 Žlab s prívarenou spojkou

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu.

#### MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


#### Na objednávku:

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame použiť 10 ks šroubů SGF M6x12.



### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m | Užitečný průřez [mm²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| KZLC50H50/3  | 3000         | 50           | 352905     | 6          | 3,10        | 2300                  |
| KZLC100H50/3 | 3000         | 100          | 352910     | 6          | 4,22        | 4800                  |
| KZLC200H50/3 | 3000         | 200          | 352920     | 4          | 5,97        | 9800                  |
| KZLC300H50/3 | 3000         | 300          | 352930     | 4          | 7,82        | 14800                 |
| KZLC400H50/3 | 3000         | 400          | 352940     | 2          | 9,66        | 19800                 |
| KZLC500H50/3 | 3000         | 500          | 352950     | 2          | 11,61       | 24800                 |
| KZLC600H50/3 | 3000         | 600          | 352960     | 2          | 13,46       | 29800                 |

### Související produkty:

