RKZC...H50 Redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKZC100/50H50	**100**	**352510**	**10**	**1,37**	**50**
RKZC200/100H50	**200**	**352520**	**10**	**1,85**	**100**
RKZC300/200H50	**300**	**352530**	**4**	**2,49**	**200**
RKZC400/300H50	**400**	**352540**	**4**	**3,13**	**300**
RKZC500/400H50	**500**	**352550**	**2**	**3,77**	**400**
RKZC600/500H50	**600**	**352560**	**2**	**4,41**	**500**

Související produkty:

KZC...H50 Žlab

KZLC...H50 Žlab s přivařenou spojkou

LZCH50 Spojka žlabu

LCC...H50 Spojka C

LZGCH50 Spojka žlabu otočná

KKZC...H50 Koleno 90°

KKZMC...H50 Koleno 45°

TKZC...H50 T-kus žlabu

CZKZC...H50 Křižovatka žlabu

LZZC...H50 Úhel vnější 90°

LZZMC...H50 Úhel vnější 45°

LZWC...H50 Úhel vnitřní 90°

LZWMC...H50 Úhel vnitřní 45°

TRZC...H50 T - redukce symetrická

© 2026 STRADER