

KZLC...H100 Žlab s privařenou spojkou

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame použiť 10 ks šroubů SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZLC100H100/3	3000	100	312910	4	6,17	9800
KZLC200H100/3	3000	200	312920	2	8,22	19800
KZLC300H100/3	3000	300	312930	2	10,16	29800
KZLC400H100/3	3000	400	312940	2	12,11	39800
KZLC500H100/3	3000	500	312950	2	14,06	49800
KZLC600H100/3	3000	600	312960	2	16,01	59800

Související produkty:



KZWC...H100
Žlab



LCC...H100
Spojka C



LZGCH100
Spojka žlabu
otočná



KKZC...H100
Koleno 90°



KKZMC...H100
Koleno 45°



TKZC...H100
T-kus žlabu



CZKZC...H100
Křižovatka žlabu Úhel vnější 90°



LZZC...H100
Úhel vnější 90°



LZZMC...H100
Úhel vnější 45°



LZWC...H100
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H100
Úhel vnitřní 45°



TRZC...H100 T -
redukce
symetrická



RKZC...H100
Redukce
symetrická