TKZP...H100 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZP100H100	**100**	**311010**	**4**	**2,81**
TKZP200H100	**200**	**311020**	**4**	**3,44**
TKZP300H100	**300**	**311030**	**2**	**4,11**
TKZP400H100	**400**	**311040**	**2**	**4,83**
TKZP500H100	**500**	**311050**	**2**	**5,66**
TKZP600H100	**600**	**311060**	**2**	**6,42**

Související produkty:

KZP...H100 Žlab

KZLP...H100 Žlab s přivařenou spojkou

KKZP...H100 Koleno 90°

KKZMP...H100 Koleno 45°

CZKZP...H100 Křižovatka žlabu

LZZP...H100 Úhel vnější 90°

LZZMP...H100 Úhel vnější 45°

LZWP...H100 Úhel vnitřní 90°

LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45°

TRZP...H100 T - redukce symetrická

RKZP...H100 Redukce symetrická

© 2026 STRADER