

LZWMC...H100 Úhel vnitřní 45°

Informace:

POUŽITÍ
Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny

Materiál
Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponoromPN-EN ISO 1461:2000Na objednávku:Antikorózny plech.Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWMC100H100	**100**	**312110**	**6**	**1,58**
LZWMC200H100	**200**	**312120**	**6**	**2,10**
LZWMC300H100	**300**	**312130**	**4**	**2,52**
LZWMC400H100	**400**	**312140**	**4**	**2,99**
LZWMC500H100	**500**	**312150**	**2**	**3,47**
LZWMC600H100	**600**	**312160**	**2**	**3,93**

Související produkty:


KZWC...H100 Žlab


KZLC...H100 Žlab s přivařenou spojkou


LZCH100 Spojka žlabu


LZGCH100 Spojka žlabu otočná


LCC...H100 Spojka C


KKZC...H100 Koleno 90°


KKZMC...H100 Koleno 45°


TKZC...H100 T-kus žlabu


CZKZC...H100 Křižovatka žlabu


LZZC...H100 Úhel vnější 90°


LZZMC...H100 Úhel vnější 45°


LZWC...H100 Úhel vnitřní 90°


TRZC...H100 T - redukce symetrická


RKZC...H100 Redukce symetrická

© 2026 STRADER