

KZLP...H200 Žlab s privařenou spojkou

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srózného typu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame použiť 14 ks šroubů SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZLP200H200/3	3000	200	372720	2	9,46	39800
KZLP300H200/3	3000	300	372730	2	10,99	59800
KZLP400H200/3	3000	400	372740	2	12,53	79800
KZLP500H200/3	3000	500	372750	2	14,17	99800
KZLP600H200/3	3000	600	372760	2	16,00	119800

Související produkty:



KZP...H200 Žlab KKZP...H200 Koleny 90° KKZMP...H200 Koleny 45° TKZP...H200 T-kus žlabu CZKZP...H200 Křížovatka žlabu Úhel vnější 90° LZZP...H200 Úhel vnější 90° LZZMP...H200 Úhel vnější 45° LZWP...H200 Úhel vnitřní 90°



LZWMP...H200 Úhel vnitřní 45° TRZP...H200 T - redukce symetrická RKZP...H200 Redukce symetrická