

KZLC...H200 Žlab s privařenou spojkou

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras srůzného typu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Predurčený najmä pre použitie v exteriéry.

Pre stabilné spojenie dvoch žlabov odporúčame použiť 14 ks šroubů SGF M8x14.



Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KZLC200H200/3	3000	200	372920	2	12,01	39800
KZLC300H200/3	3000	300	372930	2	13,14	59800
KZLC400H200/3	3000	400	372940	2	15,91	79800
KZLC500H200/3	3000	500	372950	2	17,96	99800
KZLC600H200/3	3000	600	372960	2	19,80	119800

Související produkty:



KZC...H200 Žlab
LZCH200 Žlabu



Spojka LCC...H200
Spojka C



LZGCH200
Spojka žlabu
otočná



KKZC...H200
Koleno 90°



KKZMC...H200
Koleno 45°



TKZC...H200
T-kus žlabu



CZKZC...H200
Křižovatka žlabu



LZZC...H200
Úhel vnější 90°



LZZMC...H200
Úhel vnější 45°



LZWC...H200
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H200
Úhel vnitřní 45°



TRZC...H200 T -
redukce
symetrická



RKZC...H200
Redukce
symetrická