
CZKZC...H200 Křižovatka žlabu


Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.





Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKZC200H200	**200**	**371320**	**2**	**8,95**
CZKZC300H200	**300**	**371330**	**2**	**9,78**
CZKZC400H200	**400**	**371340**	**1**	**11,03**
CZKZC500H200	**500**	**371350**	**1**	**12,36**
CZKZC600H200	**600**	**371360**	**1**	**13,79**

Související produkty:



KZC...H200 Žlab



KZLC...H200 Žlab s přivařenou spojkou



LZCH200 Spojka žlabu



LCC...H200 Spojka C



LZGCH200 Spojka žlabu otočná



KKZC...H200 Koleno 90°



KKZMC...H200 Koleno 45°



TKZC...H200 T-kus žlabu



LZZC...H200 Úhel vnější 90°



LZZMC...H200 Úhel vnější 45°



LZWC...H200 Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H200 Úhel vnitřní 45°



TRZC...H200 T - redukce symetrická



RKZC...H200 Redukce symetrická

© 2026 STRADER