PZKRT... Protiskluzový kryt žlabu se zámkem


Informace:

POUŽITÍ

Kryt se používá na žlaby namontované v podlaze (protiskluzový povrch). Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení kabelů před znečištěním.

MATERIÁL
Hliníkový plech A1 (EN AW - 1050).

Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.





POZOR!
Kryt je možné použiť iba do žľabov o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50.
DO ŠÍŘKY 100 mm - 1 ZÁMEK
NAD 100 mm - 2 ZÁMKY

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PZKRT100/3	**3000**	**100**	**107010**	**2**	**1,09**
PZKRT200/3	**3000**	**200**	**107020**	**2**	**1,93**
PZKRT300/3	**3000**	**300**	**107030**	**2**	**2,77**
PZKRT400/3	**3000**	**400**	**107040**	**2**	**3,61**
PZKRT500/3	**3000**	**500**	**107050**	**2**	**4,45**
PZKRT600/3	**3000**	**600**	**107060**	**2**	**5,29**

© 2026 STRADER