

PZKRT... Protiskluzový kryt žlabu se zámekem

Informace:

POUŽITÍ


Kryt se používá na žlaby namontované v podlaze (protiskluzový povrch). Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení kabelů před znečištěním.

MATERIÁL

Hliníkový plech A1 (EN AW - 1050).

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.



POZOR!
 ŠÍŘKY: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMEK
 ŠÍŘKY NAD: 100 mm
 - 2 ZÁMKY

POZOR!

Kryt je možné použít iba do žľabov o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50.

DO ŠÍŘKY 100 mm - 1 ZÁMEK

NAD 100 mm - 2 ZÁMKY

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PZKRT100/3	3000	100	107010	2	1,09
PZKRT200/3	3000	200	107020	2	1,93
PZKRT300/3	3000	300	107030	2	2,77
PZKRT400/3	3000	400	107040	2	3,61
PZKRT500/3	3000	500	107050	2	4,45
PZKRT600/3	3000	600	107060	2	5,29