

DUC...H50N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.


Upozornění:

- Rebrík s tímto typem příček je vhodný k montáži třmenových příchytok typu UK ...
- Na speciální objednávku možnost výroby rebríkův o délce 2 m a tiež šířky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
DUC100H50/3N	3000	100	456610	4	2,90	3200
DUC200H50/3N	3000	200	456620	4	3,26	6400
DUC300H50/3N	3000	300	456630	4	3,64	9600
DUC400H50/3N	3000	400	456640	2	4,18	12800
DUC500H50/3N	3000	500	456650	2	4,36	16000
DUC600H50/3N	3000	600	456660	2	4,73	19200

Související produkty:



LDDCH50N Žebříková spojka otočná průchozí



LDC...H50N Oblouk žebříku 90°