

## LDZC...H60N Oblouk žebříku vnější 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>LDZC100H60N</b>	<b>100</b>	<b>467110</b>	<b>2</b>	<b>4,28</b>
<b>LDZC200H60N</b>	<b>200</b>	<b>467120</b>	<b>2</b>	<b>6,06</b>
<b>LDZC300H60N</b>	<b>300</b>	<b>467130</b>	<b>2</b>	<b>7,89</b>
<b>LDZC400H60N</b>	<b>400</b>	<b>467140</b>	<b>2</b>	<b>8,55</b>
<b>LDZC500H60N</b>	<b>500</b>	<b>467150</b>	<b>2</b>	<b>9,89</b>
<b>LDZC600H60N</b>	<b>600</b>	<b>467160</b>	<b>2</b>	<b>11,50</b>