
DKP...H80N Žebřík

Informace:



POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DKP100H80/3N	**3000**	**100**	**495110**	**2**	**2,90**	**6200**
DKP200H80/3N	**3000**	**200**	**495120**	**2**	**3,17**	**12400**
DKP300H80/3N	**3000**	**300**	**495130**	**2**	**3,45**	**18600**
DKP400H80/3N	**3000**	**400**	**495140**	**2**	**3,86**	**24800**
DKP500H80/3N	**3000**	**500**	**495150**	**2**	**3,99**	**31000**
DKP600H80/3N	**3000**	**600**	**495160**	**2**	**4,27**	**37200**

Související produkty:


NO80N Ochranná koncovka


LDCH80N Žebříková spojka


LKDCH80N Žebříková spojka úhlová


LDDCH80N Žebříková spojka otočná průchozí


LGCH80N Žebříková spojka otočná


LDP...H80N Oblouk žebříku 90°


LDZP...H80N Oblouk žebříku vnější 90°


TDP...H80N T-kus žebříku


CZDP...H80N Křižovatka žebříku


LPDWP...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní


LPDZP...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní


LPDP...H80N Úhel otočný žebříku


RDSP...H80N Redukce žebříku symetrická


RDLP...H80N Redukce žebříku levá


RDPP...H80N Redukce žebříku pravá


UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka