

## DKP...H80N Žebřík

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras různého typu.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


**Upozornění:**

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
<b>DKP100H80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>495110</b>	<b>2</b>	<b>2,90</b>	<b>6200</b>
<b>DKP200H80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>495120</b>	<b>2</b>	<b>3,17</b>	<b>12400</b>
<b>DKP300H80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>495130</b>	<b>2</b>	<b>3,45</b>	<b>18600</b>
<b>DKP400H80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>495140</b>	<b>2</b>	<b>3,86</b>	<b>24800</b>
<b>DKP500H80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>495150</b>	<b>2</b>	<b>3,99</b>	<b>31000</b>
<b>DKP600H80/3N</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>495160</b>	<b>2</b>	<b>4,27</b>	<b>37200</b>

### Související produkty:

NO80N Ochranná koncovka	LDCH80N Žebříková spojka	LKDCH80N Žebříková spojka úhlová	LDDCH80N Žebříková spojka otočná průchozí	LGCH80N Žebříková spojka otočná	LDP...H80N Oblouk žebříku 90°	LDZP...H80N Oblouk žebříku vnější 90°	TDP...H80N T-kus žebříku
CZDP...H80N Křížovatka žebříku	LPDWP...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDZP...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDP...H80N Úhel otočný vnitřní žebříku	RDSP...H80N Redukce žebříku symetrická	RDLP...H80N Redukce žebříku levá	RDPP...H80N Redukce žebříku pravá	UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka