

DKP...H80N Žebřík

Informace:

POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka iba do 3m).

L - lakování práškové libovolné barvy.



Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
DKP100H80/3N	3000	100	495110	2	2,90	6200
DKP200H80/3N	3000	200	495120	2	3,17	12400
DKP300H80/3N	3000	300	495130	2	3,45	18600
DKP400H80/3N	3000	400	495140	2	3,86	24800
DKP500H80/3N	3000	500	495150	2	3,99	31000
DKP600H80/3N	3000	600	495160	2	4,27	37200

Související produkty:

							
NO80N Ochranná koncovka	LDCH80N Žebříková spojka	LKDCH80N Žebříková spojka úhlová	LDDCH80N Žebříková spojka otočná průchozí	LGCH80N Žebříková spojka otočná	LDP...H80N Oblouk žebříku 90°	LDZP...H80N Oblouk žebříku vnější 90°	TDP...H80N T-kus žebříku
							
CZDP...H80N Křížovatka žebříku	LPDWP...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDZP...H80N Úhel žebříku vertikální vnitřní	LPDP...H80N Úhel otočný vnitřní žebříku	RDSP...H80N Redukce žebříku symetrická	RDLP...H80N Redukce žebříku levá	RDPP...H80N Redukce žebříku pravá	UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka