
DUP...H80N Žebřík

Informace:



POUŽITÍ
Vedení kabelových tras různého typu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.(dĺžka iba do 3m).
L - lakování práškové libovolné barvy.

Upozornění:

- Rebrík s tímto typem príček je vhodný k montáži třmenových příchytek typu UK ...
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.
- Možnosť výroby priečok s perforáciou

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm^2]
DUP100H80/3N	**3000**	**100**	**495710**	**2**	**2,90**	**6200**
DUP200H80/3N	**3000**	**200**	**495720**	**2**	**3,17**	**12400**
DUP300H80/3N	**3000**	**300**	**495730**	**2**	**3,45**	**18600**
DUP400H80/3N	**3000**	**400**	**495740**	**2**	**3,86**	**24800**
DUP500H80/3N	**3000**	**500**	**495750**	**2**	**3,99**	**31000**
DUP600H80/3N	**3000**	**600**	**495760**	**2**	**4,27**	**37200**

Související produkty:


NO80N
Ochranná koncovka


LDCH80N
Žebříková spojka


LKDCH80N
Žebříková spojka úhlová


LDDCH80N
Žebříková spojka otočná průchozí


LGCH80N
Žebříková spojka otočná


LDP...H80N
Oblouk žebříku 90°


LDZP...H80N
Oblouk žebříku vnější 90°


TDP...H80N
T-kus žebříku


CZDP...H80N
Křižovatka žebříku


LPDWP...H80N
Úhel žebříku vertikální vnitřní


LPDZP...H80N
Úhel žebříku vertikální vnitřní


LPDP...H80N
Úhel otočný žebříku


RDSP...H80N
Redukce žebříku symetrická


RDLP...H80N
Redukce žebříku levá


RDPP...H80N
Redukce žebříku pravá

© 2026 STRADER