

DÄMMGULAST® Profilová guma




Overview:

Použitie

- Ideálne k odizolovaniu profilov VZT potrubia
- Pre spoľahlivé akustické odizolovanie MPC - nosníkov

Výhody pre Vás

- Bezproblémová montáž vďaka vradeniu do nosníka - popr. navlečením na závitovú tyč M8/M10
- Zamedzuje vzniku akustických mostov tým, že bráni kontaktu VZT potrubia so závitovými tyčami
- Bezpečné proti vykĺznutiu vďaka zaťažovaciemu profilu
- Zabráňuje vzniku hĺuku vo VZT potrubíach vplyvom chvenia a vibrácií
- Malá montážna plocha, veľká absorpčná hmotnosť



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	Vhodné pre MPC-profil	Vhodné pre	Obsah balenia
pre MPC-profil 27/18-28/30, 30m rolka	107689	1	27/18 a 28/30	13 - 16mm otvor profilu, závitová tyč M8	30m rolky
pre MPC-profil 38/24-40/120, 30m rolka	107690	1	38/40, 39/52, 40/60, 38/80, 40/80 a 40/120	15 - 18mm otvor profilu, závitová tyč M8/M10	30m rolky
pre MPC-profil 38/24-40/120, dĺžka: 50 mm	107691	1	38/40, 39/52, 40/60, 38/80, 40/80, a 40/120	15 - 18mm otvor profilu, závitová tyč M8/M10	Box/300ks