

Objímka kĺzná ťažká typ LP-2, W37-OR-SG

Overview:

Použitie

- Pre upevnenie potrubia v ťažkej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbku izolácie až do 80 mm

Výhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v netandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere



Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	DN	Vonkajší Ø potrubia [mm]
191 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116257	1	(175)	191
193,7 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116263	1	(175)	193,7
216 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116269	1	200	216
219,1 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116275	1	200	219,1
267 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116281	1	250	267
273 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116287	1	250	273
315 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116293	1	300	315
323,9 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116299	1	300	323,9
355,6 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116306	1	350	355,6
368 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116312	1	350	368
406,4 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116318	1	400	406,4
419 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116324	1	400	419
508 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116330	1	500	508
521 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116336	1	500	521
610 mm, L-section, DIN 3567, typ A, Zn	116342	1	600	610