

## Potrubná objímka ťažká, DIN 3567, typ A, V2A-Nerez

### Overview:

#### Použitie

- Pre vysoké statické nároky vo všeobecnej investičnej výstavbe
- Pre rozloženie ťažkého zariadenia pri montáži potrubí s veľkými vzdialenosťami medzi podperami

#### Výhody pre Vás

- Zaoblené konce
- Materiál S235JR je podľa DIN 17 100 prípustný pre prevádzkové teploty až do 300 ° C



### Versions:

Symbol	Catalogue number	Quantity in box	DN	Ø Potrubia [mm]
20 mm	126682	1	15	20
22 mm	126692	1	15	22
25 mm	126700	1	20	25
27 mm	126708	1	20	27
30 mm	126720	1	25	30
34 mm	126732	1	25	34
38 mm	126744	1	32	38
43 mm	126756	1	32	43
45 mm	126760	1	40	45
49 mm	126764	1	40	49
57 mm	126776	1	50	57
61 mm	126782	1	50	61
77 mm	126788	1	65	77
89 mm	126792	1	80	89
108 mm	126646	1	100	108
115 mm	126650	1	100	115
133 mm	126656	1	125	133
140 mm	126660	1	125	140
159 mm	126664	1	150	159
169 mm	126670	1	150	169
191 mm	126674	1	175	191
220 mm	126696	1	200	220
194 mm	126678	1	175	194
216 mm	126688	1	200	216
267 mm	126704	1	250	267
273 mm	126712	1	250	273
318 mm	126724	1	300	318
324 mm	126728	1	300	324
356 mm	126736	1	350	356
368 mm	126740	1	350	368
407 mm	126748	1	400	407
419 mm	126752	1	400	419
508 mm	126768	1	500	508
521 mm	126772	1	500	521